

Serie TD3 MS

Permiten el mando de una instalación eléctrica. Diseñados para utilización en sectores residencial y terciario.

- Tensión de empleo: 230V CA
- Intensidad de empleo: 25A

Selectores modulares

Nº de Polos	In (A)	Descripción	Pedido mínimo	Disp.	Referencia	P.V.P.
1	25A	1-2; 1NA+1NC; 230V CA	12	B	107498	35,99
1	25A	1-0-2; 1 conmutado; 230V CA	12	B	107399	35,99
2	25A	1-0-2; 2 conmutados; 230V CA	6	B	107405	76,23

- Frecuencia: 50/60Hz
- Conforme a Norma: EN 60947-3 e IEC 60669

Serie CDI

Contactores de 20A a 63A, para aplicaciones en sector terciario e industrial. Indicador frontal con visualización de la posición de los contactos. Terminales precintables, con tornillos imperdibles.



Contactores modulares CDI con bobina a 24Vca

In (A)	U _e	Nº Mód. DIN	Contactos	Pedido mínimo	Disp.	Referencia	P.V.P.
20	230V~	1	2 NA	12	A	CDI22024	70,71
25	400V~	2	4 NA	6	A	CDI42524	98,32
40	400V~	3	4 NA	4	A	CDI44024	175,53
63	400V~	3	4 NA	4	A	CDI46324	255,87

Contactores modulares CDI con bobina a 230Vca

In (A)	U _e	Nº Mód. DIN	Contactos	Pedido mínimo	Disp.	Referencia	P.V.P.
20	230V~	1	1 NA	12	A	CDI10620	55,53
20	230V~	1	2 NA	12	A	CDI20620	60,43
25	400V~	2	4 NA	6	A	CDI40625	84,04
40	400V~	3	4 NA	4	A	CDI40640	150,04
63	400V~	3	4 NA	4	A	CDI40663	218,68

Los bloques de CDI de 1/2 módulo permiten incorporar contactos adicionales para la señalización remota o el control sincronizado de otros aparatos. Montaje lado derecho, excepto en las referencias: CDI22024, CDI10620 y CDI20620.



Bloque de contactos auxiliares CDI

In (A)	U _e	Nº Mód. DIN	Contactos	Pedido mínimo	Disp.	Referencia	P.V.P.
3A	230V~	1/2	1NA + 1NC	10	A	CDI0620	69,08

Contactos : 1NA + 1NC

■ CNCP

A situar a ambos lados del aparato para evitar el sobrecalentamiento, en casos en los que la temperatura ambiente sea superior a 30°C cuando se instalan varios aparatos seguidos en el raíl DIN



Accesorio modular DIN

Especialmente indicado para Serie CDI

Nº Mód. DIN	Descripción	Pedido mínimo	Disp.	Referencia	P.V.P.
1/2	espaciador de polos	10	A	CNCP	8,88

Serie ID

Equipados con comando manual frontal ON/OFF y visualización del estado del contacto abierto/cerrado.



- Tensión de mando: 230V~ 50/60Hz

Telerruptores modulares ID

In (A)	U _e	Nº Mód. DIN	Contactos	Pedido mínimo	Disp.	Referencia	P.V.P.
16	250V~	1	2 cont. 2 secuencias 	6	A	ID2021623	57,73

Serie HD

- Fijación: carril DIN
- Corriente asignada: 16A
- Tensión asignada: 250V
- Nº de polos: 2P+ TTS (toma de tierra superior)
- Conexión: 6mm²
- Grado de protección: IP20
- Temp. de trabajo: -20...+55°C
- Tornillos: Pozidrive 2



Base de carril DIN «SCHUKO»

	Pedido mínimo	Disp.	Referencia	P.V.P.
Base SCHUKO 2P+TTS	4	A	HD16	18,64

- Capacidad embornamiento:
 - mínimo 1x1mm²
 - máximo 1x6mm² ó 2x2,5mm²
- Conformidad a Normas:
 - IEC 60884-1
 - BS EN C61112-1
 - NF C61-303 (86)