


ETHERNET LAN GATEWAY

MODULO ETHERNET+GATEWAY AUX80-260V



Código Larce: 0701001018



DATI TECNICI	
interfaccia Ethernet	Ethernet interface
velocità	speed
connessione	connection
interfaccia seriale	serial interface
connessione	connection
protocollo	protocol
stop bits	stop bits
parity bits	parity bits
baud rate	baud rate
segnali	data signals
protezione ESD	ESD protection
alimentazione	power supply

TECHNICAL DATA	
Ethernet interface	IEEE802.3, IEEE802.3u
speed	10/100 Mbps
connection	1 x RJ-45
serial interface	RS 485 Master
connection	morsetti a vite / terminal blocks
protocol	ModBus RTU
stop bits	1, 2
parity bits	odd, even, none
baud rate	9600, 19200, 38400 bps
segnali	RS485: Data+, Data-
ESD protection	15 kV
alimentazione	dal/from 80 a/to 260V AC/DC

CODICE - CODE

MCILAN485G32H

DESCRIZIONE

Il LAN gateway FRER permette di collegare ad una rete Ethernet (usando un solo indirizzo IP) fino a 32 dispositivi FRER dotati di interfaccia RS485.

Esso può essere utilizzato nel caso in cui gli strumenti FRER non dispongano di interfacciamento Ethernet integrato, o per modificare in un secondo tempo il tipo di interfacciamento originale.

Il LAN gateway FRER mette a disposizione dell'utente due possibili modi di funzionamento (anche contemporanei tra loro):

1. Conversione dal protocollo Modbus/TCP a Modbus RTU
2. Web-server integrato con le seguenti funzionalità:

- Ricerca e riconoscimento automatico di tutti i dispositivi FRER ad esso collegati
- Visualizzazione delle grandezze misurate da ogni singolo strumento collegato (una pagina per ogni strumento).
- Data logging (in opzione), su memoria flash interna (16MB), di max 256 variabili selezionabili tra quelle fornite da tutti gli strumenti collegati, con tempo di campionamento impostabile e possibilità di programmazione della data e ora di inizio e fine registrazione.
- Download in formato CSV del file contenente la registrazione sopra menzionata.

Inoltre, attraverso opportune impostazioni del router di rete, Il LAN gateway FRER può essere reso accessibile tramite Internet, consentendo all'utilizzatore di visualizzare e registrare le misure effettuate dagli strumenti con un semplice browser e da qualsiasi parte del mondo.

DESCRIPTION

The FRER lan gateway allows to connect to an Ethernet network (using a single IP address) up to 32 FRER devices fitted with RS485 interface.

It can be used in case the FRER instruments do not have integrated Ethernet interface, or to change the interface at a later stage.

The FRER lan gateway provides the user two different kind of operation (also contemporary):

1. Conversion from Modbus / TCP to Modbus RTU

2. Web-server with the following features:

- Research and automatic recognition of all the FRER devices connected to the gateway
- Display of the measurement of each connected instrument (one page for each instrument).
- Data logging (optional), in an internal flash memory (16MB), of up to 256 variables selected from those provided by the linked instruments with selectable sample time, and programmable start and stop recording date and time.
- Download CSV file containing the above mentioned record.

In addition, through appropriate settings of the network router, the FRER lan gateway can be accessible via Internet, allowing the user to view and record the measurements made by instruments with a simple browser from anywhere in the world.



Oficina Comercial: Hannover 5461, Ñuñoa, Santiago

Bodega Principal: Lucrecia Borgia 2736, PAC, Santiago

Planta Industrial: Ruta 68 Km.70, Zona Ind. El Refugio, Casablanca

+56 226513330 contacto@larce.cl www.larce.cl